

Berg & Berg Pflegeöl

Es gibt Pflegeöl in natur, weiß und neutral. Welche Farbe für welche Böden empfohlen wird, entnehmen Sie bitte dem Produktbeileger in den Paketen oder der Berg&Berg Webseite www.berg-berg.com

Produktbeschreibung

Berg&Berg Pflegeöl wird zur Erstpflege und Renovierung von Berg&Berg Parkett eingesetzt, das mit oxidativ härtendem Öl vorbehandelt ist. Es macht das Parkett besonders strapazierfähig. Angegriffene Öloberflächen bekommen wieder Tiefe und Leuchtkraft. Werkseitig geöltes Parkett erhält einen zusätzlichen Kanten- und Fugenschutz. Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.

Werkzeug:

Polierpad, Ölsaugtücher oder Filzpads.

Vorbereitung:

Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Berg&Berg Intensivreiniger entfernt vorhandene Pflegemittelreste und sorgt für eine gleichmäßige Haftung und Benetzung.

Verarbeitungstemperatur mind. 18°C.

Verarbeitung:

- Etwas Berg&Berg Pflegeöl auf das Holz auftragen und mit einem beigen Pad intensiv in das Holz einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und kein weiteres Öl mehr aufnimmt.
- Mit Ölsaugtüchern oder Filzpads die Oberfläche restlos trocken abreiben. Es darf kein Ölfilm auf der Oberfläche zurückbleiben.

Nachbehandlung:

Mit der Maschine polierte Böden sind nach wenigen Stunden belastbar, von Hand geölte Böden in der Regel am nächsten Tag. Laufbereiche können am 1.Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten 3 Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Technische Daten:

Verbrauch: ca. 1 L für 40-100 m²

Trocknung: belastbar nach 4-8 Stunden bei 20°C.

Lagerung: Lagerung nicht unter 5°C.

Inhaltsstoffe:

Isoparaffin, veredelte pflanzliche Öle, Holzöl, Trocknungsstoffe, ggf. Pigmente.

Für Kinderspielzeug geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht gem. DIN 53160.

VOC: 2004/42/IIA(i)(500)276

Irrtum und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

HINWEIS

Gefahr der Selbstentzündung: Ölgetränkte Tücher, Pads, Schleifstaub etc. können sich an der Luft von selber entzünden. Gebrauchte Arbeitshilfen müssen mit Wasser durchtränkt und im Freien oder in einem dicht schließenden Metallbehälter aufbewahrt und anschließend entsorgt werden.